

## Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S3, 5m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28027  
GTIN: 4026092058640  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

#### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

#### Afmetingen

Netto gewicht: 24 kg  
Bruto gewicht: 27,04 kg  
Lengte verpakking: 585 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 380 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 3000  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Nominale stroomsterkte: 5,4 A  
Bescherminingsklasse: I  
Tegen drooglopen beveiligd: nee  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 16 m  
Toerental: 2845 U/min  
Vermogen P1: 3,2 kW  
Vermogen P2: 2,7 kW  
Modus: S3 - 50%  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 5 m

#### Besturing

Netfrequentie: 50 Hz  
Bedrijfsspanning: 400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting