

Opvoerinst. Aqualift F XL 450 l Duo, SPF 3000-S1, Afsluiter



Artikel informatie

Artikel nr.: 11118
GTIN: 4026092057858
Korting groep: 50

Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

Uitvoering

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Soort installatie: | duopomp |
| Afsluitvoorziening: | schuif van gietijzer |
| Persleidingaansluiting: | verticaal |

Algemene karakteristieken

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Kleur: | zwart |
| Norm: | EN 12050-1 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vrije opstelling |
| Installatietype: | Duo |

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 220 kg |
| Bruto gewicht: | 240 kg |
| Lengte verpakking: | 1650 mm |
| Breedte verpakking: | 1150 mm |
| Hoogte verpakking: | 890 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|------------------|-------|
| Reservoirvolume: | 450 l |
|------------------|-------|

Loopband

| | |
|-------|----------|
| Pomp: | SPF 3000 |
|-------|----------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Aantal pompen: | 2 |
| Lengte van pompkabel: | 5 m |
| Modus: | S1 |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 40 mm |
| Besturing | |
| Besturingskast: | Comfort |
| Instrument niveauregeling: | Drukbuis |
| Soort niveauregeling: | pneumatisch |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 400 V |