

## Opvoerinstall. Aqualift F XL 300l Duo, SPF 4500-S1



### Artikel informatie

Artikel nr.: 11123  
GTIN: 4026092057902  
Korting groep: 50

### Voordelen

- In verschillende prestatieklassen beschikbaar
- Druksensor voor een betrouwbare pneumatische niveauregistratie
- Hoogst mogelijke betrouwbaarheid dankzij een intelligente besturingskast (duo)

### Beschrijving

De opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater is uitgerust met een of twee onderdompelbare pompen en een terugslagklep. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), heeft universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening.

#### Uitvoering

Soort installatie: duopomp  
Persleidingaansluiting: verticaal

#### Algemene karakteristieken

Kleur: zwart  
Norm: EN 12050-1  
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater  
Inbouwsituatie: vrije opstelling  
Installatietype: Duo

#### Afmetingen

Netto gewicht: 200 kg  
Bruto gewicht: 220 kg  
Lengte verpakking: 1650 mm  
Breedte verpakking: 1150 mm  
Hoogte verpakking: 890 mm

#### Reservoir/basiselement

Reservoirvolume: 300 l

#### Loopband

Pomp: SPF 4500-S1  
Aantal pompen: 2

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 25 A
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeloorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	400 V
Vereiste zekering (kabelbescherming):	3x C 25 A