


## Alarmkast Basic met optische sonde van 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 20224  
GTIN: 4026092096192  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Alarmkast Basic voor niet-geleidende en geleidende vloeistoffen, en het detecteren en melden van overstromingen door defecten aan buisleidingen, kelderafvoeren of wasmachines. Met optisch en akoestisch alarm, geïntegreerd batterijbuffer voor alarmmeldingen, bedrijfslogboek (dagboekfunctie) voor het uitlezen van eerdere bedrijfstoestanden, aansluitmogelijkheid voor extern alarm (art.nr. 20162) of later toe te voegen potentiaalvrij contact (art.nr. 80074). Inclusief spatbeschermingsset voor de optische sonde.

Kabel verlengbaar tot 30 m.

Algemene karakteristieken

Kabellengte: 10 m

Afmetingen

Netto gewicht: 1,5 kg

Bruto gewicht: 2,1 kg

Lengte verpakking: 360 mm

Breedte verpakking: 360 mm

Hoogte verpakking: 250 mm

Loopband

Aansluit type: Geaard 2-polig

Besturing

Beschermingsklasse besturingskast: IP 54

Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Potentiaalvrij contact:	optioneel
Logboekfunctie:	ja
Batterijbuffer:	ja