

Rubouwkit voor Ecolift, zonder aansluitpie

Artikel informatie

Artikel nr.: 21000S-RBK
GTIN: 4026092097137
Korting groep: 20

Beschrijving

KESSEL-ruwbouwkit voor Ecolift, zonder aansluiting, zwarte afdekking

Ruwbouwkit met basiselement, opzetstuk en flens voor composietafdichting. De toevoer- en afvoeraansluitingen zijn niet inbegrepen.

Te combineren met een KESSEL-techniekit om een terugstuwpompinstallatie Ecolift te maken.

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|---|
| Kleur: | zwart |
| Soort afvalwater: | Fecaliënhoudend afvalwater |
| Inbouwsituatie: | vloerinbouw |
| Afleveringstoestand: | Voorgemonteerd voor bouwzijdige montage (pompen, sensoren en de besturingskast bouwzijdig aan te sluiten) |
| Toelating: | Z-53.2-487 |
| Type motor: | KSM 140 |
| Beschermingsklasse motor: | IP 68 (3 m/48 h) |
| Stankslot: | Multistop |

Afmetingen

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Netto gewicht: | 25 kg |
| Bruto gewicht: | 30,5 kg |
| Grondwaterdichtheid vanaf bodem: | 3000 mm |
| Inbouwdiepte: | 516 - 669 mm |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Lengte: | 590 mm |
| Breedte: | 590 mm |
| Lengte verpakking: | 785 mm |
| Breedte verpakking: | 615 mm |
| Hoogte verpakking: | 550 mm |

Reservoir/basiselement

| | |
|------------------------------|-----------|
| Nominale druk (PN): | 6 |
| Persleidingaansluiting (DA): | 40 mm |
| Uitvoering aansluiting: | optioneel |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Soort afdekking: | Afdekplaat met sleufrooster |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 366 mm |
| Lengte Afdekking: | 366 mm |
| Afvoerfunctie: | ja |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Belastingsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |