


Hybride opvoerinstall. Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3, Direct



Artikel informatie

Artikel nr.: 22004
 GTIN: 4026092105825
 Korting groep: 20

Voordelen

- Hybride functie: benut het natuurlijke verval naar het riool; de pomp wordt alleen bij terugstuw ingezet
- Geluidsarm en energiebesparend
- Onderhoud zonder gereedschap

Beschrijving

Het alternatief voor een fecaliënopvoerinstallatie. Voor fecaliënvrij afvalwater, bodemdeel van PE-LD, voor inbouw in een vrijliggende riolering, afwatering via de vrijvervalleiding naar Tijdens terugsuw wordt afvalwater via een koppelbare geïntegreerde drukleiding afgevoerd. Inclusief terugslagklep en afsluiter voor de persleiding. Inclusief doorvoerafdichtingen DN 70 voor be- en ontluuchtingsleiding op de inbouwlocatie. Afsluitsysteem voor de riolering van kunststof om de riolering bij terugstuw veilig af te sluiten. Het systeem bestaat uit twee pendelkleppen incl. noodafsluiter (om zo nodig handmatig af te sluiten). Besturingskast met geïntegreerd zelfdiagnosesysteem (ZDS), scherm met bedrijfstoestanden en geïntegreerd batterijbuffer voor alarmmeldingen. Gebruiksvriendelijke bediening via het menu op het scherm met meerdere regels. Met zelfdiagnosesysteem (ZDS) en herinneringsfunctie voor het volgende onderhoud. Weergave van de actuele meetwaarden. Bedrijfsrelevante parameters, inclusief bedrijfsurenteller en potentiaalvrij contact, kunnen eenvoudig worden ingesteld. Optioneel doormelden van alarm- en groepsstoringsmeldingen via gsm. Besturingskast met tekstweergave in zes talen.

Algemene karakteristieken

Kleur:	zwart
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Inbouwsituatie:	vrijliggende riolering
Toelating:	Z-53.2-493
Beschermingsklasse motor:	IP 68

Installatietype:	Mono
ATEX:	nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	37,56 kg
Bruto gewicht:	63,28 kg
Lengte:	700 mm
Breedte:	850 mm
Hoogte:	839 mm
Lengte verpakking:	855 mm
Breedte verpakking:	775 mm
Hoogte verpakking:	640 mm
Reservoir/basiselement	
Persleidingaansluiting (DN):	50
Persleidingaansluiting (DA):	63 mm
Nominale afvoerdiameter (DN):	150 mm
Nuttig volume:	20 l
Afvalwaterinhoud	
Totaal volume:	66 l
Loopband	
Pomp:	SPF 1350
Aantal pompen:	1
Nominale stroomsterkte:	6 A
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Opvoercapaciteit max.:	26 m ³ /h
Opvoerhoogte max.:	10 m
Vermogen P1:	1,35 kW
Vermogen P2:	0,86 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	40 mm
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Besturingskast:	Comfort
Instrument niveauregeling:	Drukbuis
Soort niveauregeling:	pneumatisch
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Kabellengte besturingskast:	1 m
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A