

## Pompaandrijving SPF 5500 400 V, S3, 5m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28025  
GTIN: 4026092058626  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

#### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

#### Afmetingen

Netto gewicht: 37,12 kg  
Bruto gewicht: 40 kg  
Lengte verpakking: 182 mm  
Breedte verpakking: 182 mm  
Hoogte verpakking: 313 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 5500  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Bescherminingsklasse: I  
Tegen drooglopen beveiligd: nee  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 28 m  
Toerental: 2850 U/min  
Vermogen P1: 5,7 kW  
Vermogen P2: 4,7 kW  
Modus: S3 - 30%  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 5 m  
Nominale stroomsterkte: 9,1 A

#### Besturing

Netfrequentie: 50 Hz  
Bedrijfsspanning: 400 V

Aansluit type:

Directe aansluiting