

## Pompaandrijving SPF 4500 400 V, S3, 5m-kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28026  
GTIN: 4026092058633  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving met open waaier voor fecaliënhoudend afvalwater

#### Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

#### Afmetingen

Netto gewicht: 26 kg  
Bruto gewicht: 28 kg  
Lengte verpakking: 585 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 380 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 4500-S3  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Bedrijfsspanning: 400 V  
Bescherminingsklasse: I  
Tegen drooglopen beveiligd: nee  
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)  
Temperatuurbewaking: aangestuurd via besturingskast  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 20 m  
Toerental: 2850 U/min  
Vermogen P1: 4,5 kW  
Vermogen P2: 3,5 kW  
Modus: S3 - 50%  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Lengte van pompkabel: 5 m  
Nominale stroomsterkte: 7,5 A

#### Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning:  
Aansluit type:

400 V  
Directe aansluiting