


Dompelpomp Aquadive GTF 500 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 280710
GTIN: 4026092082485
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp GTF 500 voor fecaliënvrij afvalwater

- behuizing van kunststof/rvs
- met waterdicht gegoten aansluitleiding
- met afneembare aanzuigkorf en handgreep
- met verticale perskoppeling
- met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
- met geïntegreerde vlakke afzuiging

Uitvoering

Pompregeling: zonder vlotterschakelaar
Persleidingaansluiting: verticaal

Algemene karakteristieken

Materiaal: Kunststof
Norm: EN 12050-2
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte: 10 m

Afmetingen

Netto gewicht: 6,71 kg
Bruto gewicht: 7 kg
Lengte: 185 mm
Breedte: 120 mm

Hoogte:	220 mm
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	265 mm
Loopband	
Pomp:	GTF 500
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	6 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning:	230 V
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker