


Dompelpomp Aquadive GTF 500 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 280710
GTIN: 4026092082485
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langswaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp GTF 500 voor fecaliënvrij afvalwater

- behuizing van kunststof/rvs
- met waterdicht gegoten aansluitleiding
- met afneembare aanzuigkorf en handgreep
- met verticale perskoppeling
- met open waaier voor de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
- met geïntegreerde vlakke afzuiging

Uitvoering

Pompregeling:

Persleidingaansluiting:

zonder vlotterschakelaar

verticaal

Algemene karakteristieken

Materiaal:

Norm:

Soort afvalwater:

Kabellengte:

ATEX:

Kunststof

EN 12050-2

Fecaliënvrij afvalwater

10 m

nee

Afmetingen

Netto gewicht:

Bruto gewicht:

Lengte:

6,71 kg

7 kg

185 mm

Breedte:	120 mm
Hoogte:	220 mm
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	265 mm
Afvalwaterinhoud	
Persaansluiting:	R 1 ¼ "
Loopband	
Pomp:	GTF 500
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	6 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	2,5 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,91
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeloorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A