

## Ombouwset Pumpfix F DN 100, tot 12/2010, 15 m kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28084  
GTIN: 4026092068137  
Korting groep: 30

### Beschrijving

De ombouwset bestaat uit een pomp en een pendelklep. De buis is standaard geopend. Bij terugstuw wordt het pendelklep mechanisch gesloten. Tijdens de terugstuwfase verzorgt de pomp met geïntegreerd snijwerk de afwatering.

De installatie wordt aangestuurd met een gebruiksvriendelijke besturingskast.

Met de ombouwset kunnen de Staufix FKA, Staufix SWA en Controlfix worden omgebouwd naar de terugstuwpompinstallatie Pumpfix F.

#### Algemene karakteristieken

Nominale wijdte (DN):	125
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Toelating:	Z-53.2-388
Kabellengte:	15 m
ATEX:	nee

#### Afmetingen

Netto gewicht:	21,25 kg
Bruto gewicht:	23,1 kg
Lengte verpakking:	785 mm
Breedte verpakking:	385 mm
Hoogte verpakking:	465 mm

#### Loopband

Pomp:	SPZ 1000
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	10 kg
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)

Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,69 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Besturing	
Besturingskast:	Standaard
Beschermingsklasse besturingskast:	IP 54
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Logboekfunctie:	ja
Batterijbuffer:	ja
Zelfdiagnosesysteem (ZDS):	ja
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A