

## Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, met vlotterschakelaar



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28301  
GTIN: 4026092038413  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Uitvoering	
Pompregeling:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliëhoudend afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	10,47 kg
Bruto gewicht:	10,8 kg
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm
Loopband	
Pomp:	SPZ 1000
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Lengte van pompkabel:	5 m
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW
Vermogen P2:	0,7 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A

Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

Besturing

Netfrequentie: 50 Hz

Bedrijfsspanning: 230 V

Aansluit type: Geaard 2-polig

Nominale stroomsterkte: 5,2 A