

Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, kabellengte 5 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28351
GTIN: 4026092038420
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Besturingskast

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1

Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 10,29 kg

Bruto gewicht: 10,62 kg

Lengte verpakking: 379 mm

Breedte verpakking: 326 mm

Hoogte verpakking: 293 mm

Loopband

Pomp: SPZ 1000

Aansluit type: Gecodeerde stekker

Bedrijfsspanning: 230 V

Netfrequentie: 50 Hz

Beschermingsklasse: I

Isolatieklasse: F

Cos phi - vermogensfactor: 0,97

Beschermingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)

Temperatuurbewaking: geïntegreerd

Temperatuur te verpompen materiaal

(permanent) max.:

Opvoerhoogte max.: 10 m

Toerental: 2800 U/min

Vermogen P1: 1,2 kW

Vermogen P2: 0,7 kW

Modus: S3 - 50%

Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 230 V