

LÖVM Aqualift Tronic uitwisselbare pomp



Artikel informatie

Artikel nr.: 28551
GTIN: 4026092000847
Korting groep: 00

Beschrijving

Uitvoering

Serie: bis 12/1995
Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-2
Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 6,32 kg
Bruto gewicht: 6,68 kg
Lengte verpakking: 260 mm
Breedte verpakking: 260 mm
Hoogte verpakking: 260 mm

Loopband

Pomp: KTP 500
Aansluit type: Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 2,2 A
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: F
Cos phi - vermogensfactor: 0,96
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 8 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 0,5 kW
Vermogen P2: 0,32 kW

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A