

Vervangingspomp KTP/SPZ1000 230 V, met verlengde perskoppeling



Artikel informatie

Artikel nr.: 28739

GTIN: 4026092051979

Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met verlengde perskoppeling en snijinrichting voor fecaliënhoudend afvalwater, klaar voor aansluiting met gecodeerde stekker

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 12050-1
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend afvalwater
ATEX:	nee

Afmetingen

Netto gewicht:	9,67 kg
Bruto gewicht:	10,37 kg
Lengte verpakking:	379 mm
Breedte verpakking:	326 mm
Hoogte verpakking:	293 mm

Loopband

Pomp:	SPZ 1000
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	5,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Cos phi - vermogensfactor:	0,97
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	10 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	1,2 kW

Vermogen P2:	0,7 kW
Modus:	S3 - 50%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Aansluit type:	Gecodeerde stekker
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A