


Dompelpomp Aquadive KTP 300 zonder vlotterschakelaar, 10 m



Artikel informatie

Artikel nr.: 28740
GTIN: 4026092000908
Korting groep: 20

Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 zonder vlotterschakelaar, met terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Algemene karakteristieken

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Materiaal: | Kunststof |
| Norm: | EN 12050-2 |
| Soort afvalwater: | Fecaliënvrij afvalwater |
| Kabellengte: | 10 m |

Afmetingen

| | |
|---------------------|---------|
| Netto gewicht: | 4,33 kg |
| Bruto gewicht: | 4,69 kg |
| Lengte: | 275 mm |
| Breedte: | 390 mm |
| Hoogte: | 216 mm |
| Lengte verpakking: | 260 mm |
| Breedte verpakking: | 260 mm |
| Hoogte verpakking: | 260 mm |

Loopband

| | |
|----------------|---------|
| Pomp: | KTP 300 |
| Aantal pompen: | 1 |

| | |
|---|--------------------------------|
| Gewicht, pomp: | 4 kg |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Beschermingsklasse: | I |
| Isolatieklasse: | F |
| Beschermingsklasse pomp: | IP 68 (3 m) |
| Temperatuurbewaking: | geïntegreerd |
| Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: | 40 °C |
| Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.): | 80 °C |
| Opvoerhoogte max.: | 6 m |
| Toerental: | 2800 U/min |
| Vermogen P1: | 0,34 kW |
| Vermogen P2: | 0,21 kW |
| Modus: | S1 |
| Type aansluitleiding pomp: | H07RN-F 3G 1,5 mm ² |
| Type schoepenwiel: | Open waaier |
| Vrije kogeldoorlaat: | 10 mm |
| Vereiste zekering (kabelbescherming): | C 16 A |
| Lengte van pompkabel: | 10 m |
| Nominale stroomsterkte: | 1,6 A |
| Besturing | |
| Netfrequentie: | 50 Hz |
| Bedrijfsspanning: | 230 V |
| Aansluit type: | Geaard 2-polig |