


## Dompelpomp Aquadive KTP 300 resistant, z. vlotterschakelaar, 10 m



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28740C  
 GTIN: 4026092094891  
 Korting groep: 20

### Voordelen

- Open waaier voor een optimale bedrijfszekerheid
- Langwaterdichte gegoten aansluitkabel
- Geïntegreerde vlakke afzuiging

### Beschrijving

Dompelpomp KTP 300 zonder vlotterschakelaar, met terugslagklep, draaibare aansluiting, afneembare aanzuigkorf; verlagen van het waterniveau tot 8 mm mogelijk.

Uitvoering  
 Resistant:

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties evenals condensaat houdend afvalwater uit verwarmingsinstallaties geïntegreerd

Terugstuwbeveiliging:

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater:  
 Kabellengte:

Fecaliënvrij afvalwater  
 10 m

Afmetingen

Netto gewicht: 4,33 kg  
 Bruto gewicht: 4,69 kg  
 Lengte: 275 mm  
 Breedte: 390 mm  
 Hoogte: 216 mm  
 Lengte verpakking: 260 mm  
 Breedte verpakking: 260 mm  
 Hoogte verpakking: 260 mm

Loopband	
Pomp:	KTP 300 resistent
Aantal pompen:	1
Gewicht, pomp:	4 kg
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning:	230 V
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Kortstondig bestand tegen heet water (2 min.):	80 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Open waaier
Vrije kogeldoorlaat:	10 mm
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Besturing	
Netfrequentie:	50 Hz
Bedrijfsspanning:	230 V
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A