

## Besturingskast Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28787  
GTIN: 4026092066362  
Korting groep: 20

### Beschrijving

Besturingskast met optisch en akoestisch waarschuwingssysteem. Afhankelijk van de aansluiting op een enkele of dubbele installatie moet een vereiste zekering van C 16 A of C 20 A in acht worden genomen.

#### Algemene karakteristieken

Kleur: grijs  
ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 5,12 kg  
Bruto gewicht: 5,47 kg  
Lengte verpakking: 395 mm  
Breedte verpakking: 195 mm  
Hoogte verpakking: 320 mm

#### Loopband

Aansluit type: Directe aansluiting  
Nominale stroomsterkte: 4 - 6,3 A

#### Besturing

Besturingskast: Comfort Plus  
Motorbeveiligingsschakelaar: ja  
Vermogen stand-by: 5 W  
Vereiste zekering (RCD): 30 mA  
Beschermingsklasse besturingskast: IP 54  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Potentiaalvrij contact: ja  
GSM-interface: ja  
USB-interface: ja  
Logboekfunctie: ja  
Meerregelige displayweergave: ja  
Batterijbuffer: ja  
Zelfdiagnosesysteem (ZDS): ja

Nominale stroomsterkte:

4 - 6,3 A