

## Vervangingspomp KTP 300 voor Minilift



### Artikel informatie

Artikel nr.: 28836  
GTIN: 4026092000922  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp voor fecaliënvrij afvalwater

Uitvoering	
Pompregeling:	Vlotter
Algemene karakteristieken	
Norm:	EN 12050-2
Soort afvalwater:	Fecaliënvrij afvalwater
Kabellengte:	5 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	4,21 kg
Bruto gewicht:	4,49 kg
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	265 mm
Loopband	
Pomp:	KTP 300
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	1,9 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	6 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,34 kW
Vermogen P2:	0,21 kW

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Lengte van pompkabel:	5 m
Besturing	
Aansluit type:	Geaard 2-polig
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A