



## Kelderafvoer Universele Plus vert., zwart, Stankslot, Waterdicht



### Artikel informatie

Artikel nr.: 29131  
 GTIN: 4026092096895  
 Korting groep: 10

### Voordelen

- Duurzaam door het gebruik van gerecyclede materialen
- Toevoeren boven de vloerplaat - geen doorvoer vereist
- Onder-uitloop voor eenvoudige installatie en gemakkelijke toegang tot de grondleiding

### Beschrijving

De kelderafvoer Universele Plus van kunststof is bedoeld voor het afwateren van fecaliënvrij afvalwater, en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een vuilvanger. Inclusief bouwphaseafdekking. De afvoer is drukwaterdicht tot 0,6 bar (MFPA Leipzig getest) ) zoals ook radondicht (IAF Radioökologie GmbH getest).

#### Uitvoering

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud slibvang:                    | ja                           |
| Waterdichte flens:                  | Voorgemonteerd in de fabriek |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 10 mmwk: | 1,4                          |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 2,5                          |

#### Algemene karakteristieken

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Kleur:                 | zwart                   |
| Norm:                  | EN 1253                 |
| Nominale breedte (DN): | 100                     |
| Soort afvalwater:      | Fecaliënvrij afvalwater |
| Inbouwsituatie:        | vloerinbouw             |
| Stankslot:             | inclusief               |

#### Afmetingen

|                |         |
|----------------|---------|
| Netto gewicht: | 3,17 kg |
| Bruto gewicht: | 3,58 kg |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter:                | 295 mm                 |
| Uitsparingsmaat breedte: | 310 mm                 |
| Uitsparingsmaat lengte:  | 310 mm                 |
| Verstelbereik:           | 23 - 80                |
| Inbouwdiepte:            | 293 - 350 mm           |
| Soort hoogteverstelling: | telescopisch opzetstuk |
| Hoogte:                  | 270 mm                 |
| Lengte verpakking:       | 344 mm                 |
| Breedte verpakking:      | 344 mm                 |
| Hoogte verpakking:       | 353 mm                 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement        |           |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 110 mm    |
| Nominale afvoerdiameter (DN): | 100 mm    |
| Uitvoering aansluiting:       | verticaal |

#### Afdekkingskarakteristieken

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Soort afdekking:     | Sleufrooster    |
| Afdekkingsmateriaal: | Kunststof       |
| Afdekking kleur:     | zwart           |
| Breedte Afdekking:   | 200 mm          |
| Hoogte Afdekking:    | 25 mm           |
| Lengte Afdekking:    | 200 mm          |
| Belastingsklasse:    | K 3 (EN 1253-1) |
| Inhoud slibvang:     | ja              |