


Vloerafvoer Practicus persafd.fl. DN 50, verticaal, Sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 45259.11
 GTIN: 4026092034101
 Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- Geluidsisolatie: uitstekende isolatie, bevestigd door het Fraunhofer Instituut
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Practicus van kunststof is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een persafdichtingsflens, een uitneembaar stankslot, een afdichting en een bouwphaseafdekking. Inclusief telescopisch in hoogte verstelbaar opzetstuk van ABS. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen)
Waterslotheogte:	50 mm
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk:	1,9

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	50

Uitwendige diameter (DA): 50 mm
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Stankslot: inclusief

Afmetingen

Netto gewicht: 2,26 kg
Bruto gewicht: 2,62 kg
Soort hoogteverstelling: telescopisch opzetstuk
Lengte: 273 mm
Breedte: 273 mm
Lengte verpakking: 400 mm
Breedte verpakking: 300 mm
Hoogte verpakking: 400 mm

Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: PP
Uitvoering aansluiting: verticaal

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Afdekking kleur: zilver
Breedte Afdekking: 138 mm
Hoogte Afdekking: 16 mm
Lengte Afdekking: 138 mm
Framemateriaal: ABS
Vergrendeling: geschroefd
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Roosterdesign: Kessel
Framebreedte: 150 mm
Framelengte: 150 mm
Opzetstuk: in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk: ABS