


Basiselement Practicus Persafd.fl., DN 50, Onder-uitloop



Artikel informatie

Artikel nr.: 45259
 GTIN: 4026092033807
 Korting groep: 10

Voordelen

- Hygiëne: hygiënisch, absoluut corrosiebestendig en duurzaam materiaal
- absoluut corrosievrij en duurzaam materiaal
- Brandwering: kan met de brand- en rookgasbescherming Fire-Kit worden gecombineerd

Beschrijving

Het basiselement Practicus van kunststof is in combinatie met een opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De afvoer voldoet aan bijzondere geluidsisolatie-eisen, gemeten door het Fraunhofer Instituut Stuttgart.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|---|
| Systeem: | 125 |
| Afdichting van het opzetstuk: | voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534 |
| Afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslothoogte: | 50 mm |
| Algemene karakteristieken | |
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm |
| Toelating: | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Stankslot: | inclusief |
| Afmetingen | |
| Netto gewicht: | 1,77 kg |

| | |
|---------------------|---------|
| Bruto gewicht: | 2,06 kg |
| Diameter: | 273 mm |
| Hoogte: | 207 mm |
| Lengte verpakking: | 280 mm |
| Breedte verpakking: | 280 mm |
| Hoogte verpakking: | 260 mm |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | PP |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |