


Basiselement Ecoguss DN 100, Afvoer horizontaal



Artikel informatie

Artikel nr.: 48311
 GTIN: 4026092033272
 Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

Systeem:	125
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
ATEX:	nee
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	1,05 kg
Bruto gewicht:	1,16 kg
Diameter:	135 mm
Hoogte:	132 mm
Lengte verpakking:	200 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	175 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts