

Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Met aansluitmof DN 50, L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 48435
GTIN: 4026092066744
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen.

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het opzetstuk: aansluitrand

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 3 kg
Bruto gewicht: 3,1 kg
Lengte: 147 mm
Breedte: 147 mm
Hoogte: 99 mm
Lengte verpakking: 150 mm
Breedte verpakking: 150 mm
Hoogte verpakking: 150 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Afdekplaat met aansluitmof
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Oppervlak: Gepolijst rvs
Vergrendeling: geschroefd
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte: 150 mm
Framelengte: 150 mm
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301