


## Basiselement Ecoguss DN 50, Afvoer verticaal



### Artikel informatie

Artikel nr.: 48458  
GTIN: 4026092033289  
Korting groep: 40

### Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

### Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

#### Uitvoering

Systeem: 125  
Afdichting van het basiselement: aansluitrand  
Waterslotheogte: 50 mm

#### Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1  
Nominale breedte (DN): 50  
Uitwendige diameter (DA): 58 mm  
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

Stankslot: inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht: 0,91 kg  
Bruto gewicht: 1,02 kg  
Diameter: 135 mm

Hoogte:	191 mm
Lengte verpakking:	200 mm
Breedte verpakking:	200 mm
Hoogte verpakking:	175 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	Ecoguss resistent
Uitvoering aansluiting:	verticaal