

Afvoer v. parkeergarages Ecoguss DN 100, hoekig, Aansluiting SML-pijp



Artikel informatie

Artikel nr.: 48501
GTIN: 4026092036105
Korting groep: 40

Voordelen

- Onbreekbaar en belastbaar
- is temperatuurbestendig tot 400 graden Celsius

Beschrijving

De afvoer voor parkeergarages Ecoguss is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een vuilvanger. Het recyclebare composiet Ecoguss is temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrije oppervlakte. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig. Bij artikelen met een persafdichtingsflens:

De persafdichtingsflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant gecontroleerde afdichtingsstroken worden gebruikt. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met aansluitmogelijkheid voor aarding. Zij is kortstondig bestand tegen vlammen van 100 tot 400 graden Celsius.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem: | 100 |
| Inhoud slibvang: | ja |
| Afdichting van het basiselement: | aansluitrand |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 4,5 |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-2 |
| Nominale breedte (DN): | 100 |
| Uitwendige diameter (DA): | 110 mm |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|---------|
| Netto gewicht: | 2,79 kg |
| Bruto gewicht: | 3,17 kg |
| Diameter: | 290 mm |
| Uitsparingsmaat breedte: | 300 mm |
| Uitsparingsmaat lengte: | 300 mm |
| Lengte: | 290 mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Breedte: | 290 mm |
| Hoogte: | 196 mm |
| Lengte verpakking: | 340 mm |
| Breedte verpakking: | 340 mm |
| Hoogte verpakking: | 215 mm |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Reservoir/basiselement | |
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss |
| Uitvoering aansluiting: | verticaal |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|----------------------|-------------------|
| Soort afdekking: | Sleufrooster rond |
| Afdekkingsmateriaal: | Ecoguss |
| Afdekking kleur: | zwart |
| Breedte Afdekking: | 234 mm |
| Lengte Afdekking: | 234 mm |
| Oppervlak: | geërodeerd |
| Framemateriaal: | Ecoguss |
| Vergrendeling: | Lock & Lift |
| Belastingsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Framebreedte: | 247 mm |
| Framelengte: | 247 mm |
| Form opzetstuk: | hoekig |
| Materiaal opzetstuk: | Ecoguss |
| Inhoud slibvang: | ja |