



Basiselement Ecoguss Persafd.fl., DN 50, Afvoer horizontaal



Artikel informatie

Artikel nr.: 48758
 GTIN: 4026092033340
 Korting groep: 40

Voordelen

- Geavanceerde composiet Ecoguss
- Hoogste brandbeveiligingsstandaarden
- Wetenschappelijk bewezen geluidsisolatie

Beschrijving

Het basiselement Ecoguss dient in combinatie met een opzetstuk voor puntafwatering en is met een uitneembaar stankslot en een bouwafdekking uitgerust. Het recyclebare composietmateriaal Ecoguss voldoet aan de hoogste geluidsreductie eisen, is bestand tegen agressieve stoffen, temperatuurbestendig en heeft een duurzaam corrosievrij oppervlak. Het is kortstondig bestand tegen 100 tot 400 graden celcius. De lijmflens met bouten en moeren van rvs is bedoeld voor het inklemmen of vastlassen van stroken bitumen of polymeerbitumen, maar ook afdichtingsstroken van kunststof en elastomeren. Voor waterdichte afdichtingen mogen alleen door de fabrikant aanbevolen dichtingsbanen gebruikt worden. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Aarding is niet nodig.

Uitvoering

| | |
|----------------------------------|---|
| Stelsysteem: | 125 |
| Afdichting van het basiselement: | Persafdichtingsflens (geschikt voor de toepassing van waterdichte afdichtingen) |
| Waterslotheogte: | 50 mm |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 58 mm |
| Stankslot: | inclusief |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-----------|
| Netto gewicht: | 2,38 kg |
| Bruto gewicht: | 2,67 kg |
| Diameter: | 273 mm |
| Hoogte: | 147 mm |
| Lengte verpakking: | 280 mm |
| Breedte verpakking: | 280 mm |
| Hoogte verpakking: | 260 mm |
| | |
| Reservoir/basiselement | |
| Aantal afvoeren: | 1 |
| Materiaal afvoerelement: | Ecoguss |
| Uitvoering aansluiting: | zijwaarts |