


Doorvoerdichting Quick-Fit voor kerngaten, met brandbescherming



Artikel informatie

Artikel nr.: 48990
GTIN: 4026092033708
Korting groep: 10

Beschrijving

Doorvoerdichting Quick-Fit met brandpreventieonderdeel voor brandweerstandsklasse F120, F90, F60 en F30 conform DIN 4102-11, voor kerngaten.
Geschikt voor Ecoguss- en Practicus-basiselementen met verticale uitloop.
Sluit de spleet tussen de afvoer en de vloer rook- en gasdicht af, werkt geluiddempend en zorgt voor thermische isolatie.

Quick-Fit: met brandpreventieonderdeel
Kerngat afmeting: 160 ± 2 mm

Uitvoering
Systeem: 125

Algemene karakteristieken

Kleur: zwart
Materiaal: Kunststof
Toelating: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 0,57 kg
Bruto gewicht: 0,68 kg
Diameter: 166 mm
Lengte verpakking: 200 mm
Breedte verpakking: 200 mm
Hoogte verpakking: 175 mm

Afvalwaterinhoud
Brandweerstandsklasse conform DIN 4102: F 120