



Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 70, horiz., comp.afd., sleufrooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54400.52
 GTIN: 4026092056288
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoer capaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwphaseafdekking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

System:	125
Afdichting van het opzetstuk:	voor verlijmbare bijgeleverde dichtingsmanchet (bd) volgens DIN 18534
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	70
Uitwendige diameter (DA):	78 mm
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

In hoogte verstelbaar:	10 - 18 mm
Netto gewicht:	3,16 kg
Bruto gewicht:	3,92 kg
Soort hoogterevelling:	telescopisch opzetstuk

Lengte:	181 mm
Breedte:	142 mm
Lengte verpakking:	490 mm
Breedte verpakking:	275 mm
Hoogte verpakking:	495 mm

Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	geschroefd
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Antislipklasse:	R11 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	verstelbaar in drie dimensies
Materiaal opzetstuk:	ABS