


Verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix DN 100, verticaal, Rooster, rvs



Artikel informatie

Artikel nr.: 54430.20
GTIN: 4026092056479
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Hoge afvoercapaciteit

Beschrijving

De verdiepings-/vloerafvoer Ferrofix van rvs is bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot van rvs, een afdichting en een bouwfasedefkking. De uitloopaansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen.

Uitvoering

Stelsysteem:	125
Afdichting van het opzetstuk:	aansluitrand
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslotheogte:	50 mm

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale breedte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	110 mm
Toelating:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Stankslot:	inclusief

Afmetingen

Netto gewicht:	3,36 kg
Bruto gewicht:	3,71 kg
Soort hoogteverstelling:	telescopisch opzetstuk
Lengte:	142 mm
Breedte:	142 mm
Lengte verpakking:	390 mm

Breedte verpakking:	190 mm
Hoogte verpakking:	310 mm
Reservoir/basiselement	
Aantal afvoeren:	1
Materiaal afvoerelement:	rvs 14301
Uitvoering aansluiting:	verticaal
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	138 mm
Lengte Afdekking:	138 mm
Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte:	150 mm
Framelengte:	150 mm
Opzetstuk:	in hoogte verstelbaar
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301