


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 15mm, 300 x 300mm, rooster



Artikel informatie

Artikel nr.: 54923
 GTIN: 4026092098653
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Stelsysteem:	125
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)
Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):	W3-I

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
-------	-----------

Afmetingen

Netto gewicht:	7,95 kg
Bruto gewicht:	8,86 kg
Lengte:	400 mm
Breedte:	400 mm
Hoogte:	110 mm
Lengte verpakking:	440 mm
Breedte verpakking:	440 mm

Hoogte verpakking:	175 mm
Afdekkingskarakteristieken	
Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Breedte Afdekking:	300 mm
Hoogte Afdekking:	15 mm
Lengte Afdekking:	300 mm
Oppervlak:	gebeitst
Vergrendeling:	ingelegd
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Maaswijdte:	23 x 23 mm