


## Basiselement Ferrofix DN 100, vert. met st.sl. en vuilvanger



### Artikel informatie

Artikel nr.: 55100  
GTIN: 4026092107492  
Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Kan met verschillende opzetstukken worden gecombineerd

### Beschrijving

Het basiselement Ferrofix van rvs is in combinatie met een Systeem 185-opzetstuk bedoeld voor puntafwatering en is uitgerust met een uitneembaar stankslot en een bouwphaseafdekking. De afvoeraansluiting is geschikt voor het aansluiten van SML-pijpen. Met een afvoercapaciteit ■ 2,4 l/s bij 20 mm opstuwning

#### Uitvoering

Systeem:	185
Afdichting van het basiselement:	aansluitrand
Waterslothoogte:	50 mm

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
Nominale wijdte (DN):	100
Uitwendige diameter (DA):	201 mm
Stankslot:	inclusief

#### Afmetingen

Netto gewicht:	5 kg
Bruto gewicht:	5 kg
Breedte:	260 mm
Hoogte:	230 mm

#### Reservoir/basiselement

Aantal afvoeren:	1
------------------	---

Materiaal afvoerelement:  
Uitvoering aansluiting:

rvs 14301  
verticaal