


## Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. h: 15mm, 300x300mm, rooster,M125



### Artikel informatie

Artikel nr.: 55131  
 GTIN: 4026092107560  
 Korting groep: 70

### Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

### Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

#### Uitvoering

Stelsysteem:	185
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

#### Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
ATEX:	nee

#### Afmetingen

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	200 mm

#### Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	Rooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm

Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Rooster	
Materiaal rooster:	rvs V2A