


Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. h: 15mm, 300x300mm, rooster, L15



Artikel informatie

Artikel nr.: 55131
GTIN: 4026092107560
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 185
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

Afmetingen

Lengte: 300 mm
Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Hoogte Afdekking: 15 mm
Vergrendeling: onvergrendeld
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster: rvs V2A

Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Rooster	
Materiaal rooster:	rvs V2A