


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6mm,230x230mm,rooster,L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 55132
GTIN: 4026092107577
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 185
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

Norm: EN 1253-1

Afmetingen

Netto gewicht: 5 kg
Bruto gewicht: 5 kg
Lengte: 230 mm
Breedte: 230 mm
Hoogte: 200 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Vergrendeling: onvergrendeld
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Materiaal rooster: rvs V2A

Form opzetstuk:
Materiaal opzetstuk:

hoekig
rvs 14301

Rooster
Materiaal rooster:

rvs V2A