


Opzetstuk Ferrofix Lijmfl. h:15mm, 300x300mm, inlegger,M125



Artikel informatie

Artikel nr.: 55137
 GTIN: 4026092107621
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem:	185
Aanwijzing inbouwdiepte:	Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk
Afdichting van het opzetstuk:	Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Algemene karakteristieken

Norm:	EN 1253-1
ATEX:	nee

Afmetingen

Lengte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Hoogte:	200 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:	staafrooster
Afdekkingsmateriaal:	rvs 14301
Hoogte Afdekking:	15 mm

Vergrendeling:	onvergrendeld
Belastingsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Materiaal rooster:	rvs V2A
Form opzetstuk:	hoekig
Materiaal opzetstuk:	rvs 14301
Rooster	
Materiaal rooster:	rvs V2A