


Opzetstuk Ferrofix Lijmflens h: 6mm, 300x300mm, incl., M125



Artikel informatie

Artikel nr.: 55139
 GTIN: 4026092107645
 Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 185 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (6 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

| | |
|-------------------------------|--|
| System: | 185 |
| Aanwijzing inbouwdiepte: | Voor belastingsklasse M 125, shimming ter plaatse noodzakelijk |
| Afdichting van het opzetstuk: | Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie) |

Algemene karakteristieken

| | |
|-------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| ATEX: | nee |

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Lengte: | 300 mm |
| Breedte: | 300 mm |
| Hoogte: | 200 mm |

Afdekkingskarakteristieken

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Soort afdekking: | staafrooster |
| Vergrendeling: | onvergrendeld |
| Belastingsklasse: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |

Materiaal rooster: rvs V2A
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301

Rooster
Materiaal rooster: rvs V2A