

Opzetstuk Ferrofix Sys 125, Lijmfl., Sleufr., 100 x 100 mm



Artikel informatie

Artikel nr.: 59165
GTIN: 4026092103593
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met basiselementen te combineren

Beschrijving

Het opzetstuk van rvs kan worden gecombineerd met een basiselement van het modulaire KESSEL-systeem 125 voor puntafwatering binnen. Het opzetstuk is geschikt voor dunne vloerbedekkingen (bijv. epoxyhars) en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant).

Uitvoering

Systeem: 125
Afdichting van het opzetstuk: Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Afmetingen

Netto gewicht: 2 kg
Bruto gewicht: 2,2 kg
Lengte: 200 mm
Breedte: 200 mm
Hoogte: 90 mm
Lengte verpakking: 200 mm
Breedte verpakking: 200 mm
Hoogte verpakking: 100 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Sleufrooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Hoogte Afdekking: 15 mm
Vergrendeling: onvergrendeld
Belastingsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Framebreedte: 100 mm
Framelengte: 100 mm
Form opzetstuk: hoekig
Materiaal opzetstuk: rvs 14301