


Renovatieafvoer Ferrofix DN 50, horizontaal, Rooster, L 15



Artikel informatie

Artikel nr.: 59305
GTIN: 4026092103012
Korting groep: 70

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- ideaal voor de levensmiddelenindustrie
- grootkeukens en zwembaden

Beschrijving

De renovatieafvoer Ferrofix van rvs is uitgerust met een horizontale uitloop DN 50 en een uitneembaar stankslot.

Uitvoering

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Systeem: | 125 |
| Afdichting van het opzetstuk: | aansluitrand |
| Waterslothoogte: | 50 mm |
| Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: | 0,8 |

Algemene karakteristieken

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nominale breedte (DN): | 50 |
| Uitwendige diameter (DA): | 50 mm |
| Stankslot: | inclusief |

Afmetingen

| | |
|---------------------|--------|
| Netto gewicht: | 1 kg |
| Bruto gewicht: | 3,1 kg |
| Opbouwhoogte max.: | 107 mm |
| Lengte: | 223 mm |
| Breedte: | 148 mm |
| Hoogte: | 107 mm |
| Lengte verpakking: | 254 mm |
| Breedte verpakking: | 147 mm |
| Hoogte verpakking: | 100 mm |

Reservoir/basiselement
Aantal afvoeren: 1
Materiaal afvoerelement: rvs 14301
Uitvoering aansluiting: zijwaarts

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking: Rooster
Afdekkingsmateriaal: rvs 14301
Breedte Afdekking: 138 mm
Lengte Afdekking: 138 mm
Vergrendeling: onvergrendeld
Belastingsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Framebreedte: 148 mm
Framelengte: 148 mm
Materiaal opzetstuk: rvs 14301