

Vloerbak Ferrofix Lijmflens h: 15 mm, 800 x 800 mm

Artikel informatie

Artikel nr.: 6080080
GTIN: 4026092066492
Korting groep: 03

Voordelen

- Gemaakt van bijzonder hygiënisch en mechanisch sterk belastbaar rvs
- Variabel met passende basiselementen te combineren

Beschrijving

De vloerbak Ferrofix van rvs met een materiaaldikte van 2,0 mm (in dompelbad gebeitst) is uitgerust met geslepen roosterlamellen, langs- en dwarsverval, poten voor hoogtenivellering en uitloopspieën van rvs. Het gootprofiel is geschikt voor composietafdichtingen en heeft rondom een lijmrand (15 mm diep en 50 mm naar buiten afgekant) met gelaste verstekken. De lijmflens is geschikt voor het aansluiten van composietafdichtingen volgens DIN 18534 voor alle waterinwerkingsklassen.

Uitvoering

Afdichting van het opzetstuk:

Lijmflens (geschikt voor tegengaan van vochtpenetratie)

Waterinwerkingsklasse conform DIN 18534-1 (tot inclusief):

W3-I

Algemene karakteristieken

Nominale breedte (DN):

125

Uitwendige diameter (DA):

125 mm

Lijmflenshoogte:

15 mm

Afmetingen

Netto gewicht:

71 kg

Bruto gewicht:

71,5 kg

Lengte:

800 mm

Breedte:

800 mm

Hoogte:

60 mm

Lengte verpakking:

800 mm

Breedte verpakking:

800 mm

Hoogte verpakking:

60 mm

Afdekkingskarakteristieken

Soort afdekking:

Rooster

Afdekking kleur:

zilver

Vergrendeling:

ingelegd

Belastingsklasse:

L 15 (EN 1253-1)

Antislipklasse:

R12 volgens DIN 51130; C volgens DIN 51097

Materiaal opzetstuk:

rvs 14301