

Vervangingspomp Pumpfix F DN 100/125, 15 m-kabel



Artikel informatie

Artikel nr.: 680041
GTIN: 4026092062340
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met afdekking, motor, schoepenwiel, mes en pompbehuizing voor fecaliënhoudend afvalwater

Uitvoering

Pompregeling: Vlotter

Algemene karakteristieken

Norm: EN 12050-1
Soort afvalwater: Fecaliënhoudend afvalwater
Kabellengte: 15 m

Afmetingen

Netto gewicht: 17,24 kg
Bruto gewicht: 17,24 kg
Lengte verpakking: 785 mm
Breedte verpakking: 385 mm
Hoogte verpakking: 465 mm

Loopband

Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 5,2 A
Bescherminingsklasse: I
Bescherminingsklasse pomp: IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking: geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 35 °C
Opvoerhoogte max.: 10 m
Toerental: 2800 U/min
Vermogen P1: 1,2 kW
Vermogen P2: 0,7 kW
Modus: S3 - 30%
Type schoepenwiel: Snijwerk

Lengte van pompkabel:

15 m