

## Vervangingspomp SPF 550 KE 5,5 kW



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680332  
GTIN: 4026092067901  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Homogenisatorpomp voor vetafscheiders

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
ATEX:	nee
Afmetingen	
Netto gewicht:	42,4 kg
Bruto gewicht:	42,4 kg
Lengte verpakking:	600 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	410 mm
Loopband	
Pomp:	SPF 550 KE
Gewicht, pomp:	58 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	10,2 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	F
Beschermingsklasse pomp:	IP 68 (3 m/48 h)
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	35 °C
Opvoerhoogte max.:	19 m
Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	5,6 kW
Vermogen P2:	4,8 kW
Modus:	S2 - 40 min.

Vereiste zekering (kabelbescherming):  
Type aansluitleiding pomp:  
Type schoepenwiel:  
Lengte van pompkabel:

Zekering via besturingskast 400 V  
H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Radiaal schoepenwiel met snijwerk  
5 m

Besturing  
Aansluit type:  
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting  
Zekering via besturingskast 400 V