

## Pompaandrijving SPF 3000 400 V, S1, 10 m kabel



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680532  
GTIN: 4026092074930  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Pompaandrijving type SPF 3000-S1 voor pompstation Aqualift F XL, droge opstelling

#### Algemene karakteristieken

ATEX: nee

#### Afmetingen

Netto gewicht: 27,5 kg  
Bruto gewicht: 30,3 kg  
Lengte verpakking: 585 mm  
Breedte verpakking: 350 mm  
Hoogte verpakking: 380 mm

#### Loopband

Pomp: SPF 3000  
Aansluit type: Directe aansluiting  
Bedrijfsspanning: 400 V  
Netfrequentie: 50 Hz  
Nominale stroomsterkte: 5,4 A  
Beschermingsklasse: I  
Isolatieklasse: F  
Cos phi - vermogensfactor: 0,89  
Beschermingsklasse pomp: IP 68  
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C  
Opvoerhoogte max.: 16 m  
Toerental: 2845 U/min  
Vermogen P1: 3,2 kW  
Vermogen P2: 2,7 kW  
Modus: S1  
Vereiste zekering (kabelbescherming): Zekering via besturingskast 400 V  
Type aansluitleiding pomp: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Besturing

Aansluit type:  
Vereiste zekering (kabelbescherming):

Directe aansluiting  
Zekering via besturingskast 400 V