

## Vervangingspomp Aquadive STZ 2500 zonder vlotterschakelaar, 10 m, ATEX



### Artikel informatie

Artikel nr.: 680605  
GTIN: 4026092078495  
Korting groep: 90

### Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, STZ 2500, ATEX, zonder vlotter, voor pompstation, natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	37 kg
Bruto gewicht:	39 kg
Lengte verpakking:	380 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	600 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 2500
Gewicht, pomp:	33 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	4,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,83
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	33 m
Toerental:	2900 U/min

Vermogen P1:	2,5 kW
Vermogen P2:	1,9 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm <sup>2</sup>
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V