

Vervangingspomp Aquadive STZ 3700 zonder vlotterschakelaar, 10 m, ATEX



Artikel informatie

Artikel nr.: 680606
GTIN: 4026092078501
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp Aquadive, STZ 3700, ATEX, zonder vlotter, voor pompstation, natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Kabellengte:	10 m
Afmetingen	
Netto gewicht:	43 kg
Bruto gewicht:	46 kg
Lengte verpakking:	260 mm
Breedte verpakking:	370 mm
Hoogte verpakking:	610 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 3700
Gewicht, pomp:	44 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	6,4 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,82
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	aangestuurd via besturingskast
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	35 m

Toerental:	2900 U/min
Vermogen P1:	3,7 kW
Vermogen P2:	3,1 kW
Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F 6G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V