

Vervangingspomp STZ 5200 zonder vlotterschakelaar, ATEX



Artikel informatie

Artikel nr.: 680704
GTIN: 4026092081990
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar voor pompstation in natte opstelling

Uitvoering	
Pompregeling:	Besturingskast
Algemene karakteristieken	
Soort afvalwater:	Fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater
Afmetingen	
Netto gewicht:	58 kg
Bruto gewicht:	60 kg
Lengte verpakking:	380 mm
Breedte verpakking:	260 mm
Hoogte verpakking:	600 mm
Loopband	
Pomp:	STZ 5200
Gewicht, pomp:	56 kg
Aansluit type:	Directe aansluiting
Bedrijfsspanning:	400 V
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale stroomsterkte:	8,7 A
Beschermingsklasse:	I
Isolatieklasse:	H
Cos phi - vermogensfactor:	0,89
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuurbewaking:	geïntegreerd
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	52 m
Toerental:	2840 U/min
Vermogen P1:	5,2 kW
Vermogen P2:	4,4 kW

Modus:	S1
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Type schoepenwiel:	Snijwerk
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V