

Vervangingspomp GTK 5200 zonder vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680708
GTIN: 4026092082034
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp GTK 5200 zonder vlotterschakelaar, voor pompstation in natte opstelling

Uitvoering

Pompregeling: Besturingskast

Algemene karakteristieken

Soort afvalwater: Fecaliënvrij afvalwater

Afmetingen

Netto gewicht: 57 kg
Bruto gewicht: 59 kg
Lengte verpakking: 380 mm
Breedte verpakking: 260 mm
Hoogte verpakking: 720 mm

Loopband

Pomp: GTK 5200
Gewicht, pomp: 56 kg
Aansluit type: Directe aansluiting
Bedrijfsspanning: 400 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 8,7 A
Bescherminingsklasse: I
Isolatieklasse: H
Cos phi - vermogensfactor: 0,85
Bescherminingsklasse pomp: IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.: 40 °C
Opvoerhoogte max.: 31,6 m
Toerental: 2840 U/min
Vermogen P1: 5,2 kW
Vermogen P2: 4,4 kW

Modus:	S3 - 30%
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V
Type aansluitleiding pomp:	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	10 m
Besturing	
Aansluit type:	Directe aansluiting
Vereiste zekering (kabelbescherming):	Zekering via besturingskast 400 V