

Vervangingspomp GTF 500 resistent, met vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680765
GTIN: 4026092085950
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp met vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4", loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Algemene karakteristieken

ATEX: nee

Afmetingen

Netto gewicht: 5,5 kg
Bruto gewicht: 6 kg
Lengte verpakking: 281 mm
Breedte verpakking: 246 mm
Hoogte verpakking: 397 mm

Loopband

Pomp: GTF 500
Bedrijfsspanning: 230 V
Netfrequentie: 50 Hz
Nominale stroomsterkte: 2,5 A
Tegen drooglopen beveiligd: ja
Bescherminingsklasse pomp: IP 68
Opvoerhoogte max.: 8 m
Vermogen P1: 0,5 kW
Vermogen P2: 0,36 kW
Modus: S1
Lengte van pompkabel: 10 m