

Vervangingspomp GTF 500 resistent, zonder vlotterschakelaar



Artikel informatie

Artikel nr.: 680774
GTIN: 4026092085189
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp zonder vlotterschakelaar met aansluiting op persleiding R 1 1/4 \square , loodrechte perskoppeling, geïntegreerde vlakke afzuiging, verwijderbare aanzuigkorf en handgreep.

Bestand tegen zouthoudende media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en condensathoudend afvalwater uit verwarmingsinstallaties.

Afmetingen

Netto gewicht:	5,12 kg
Bruto gewicht:	6 kg
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	382 mm

Loopband

Pomp:	GTF 500
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Tegen drooglopen beveiligd:	ja
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Opvoerhoogte max.:	8 m
Vermogen P1:	0,5 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1
Lengte van pompkabel:	10 m
Nominale stroomsterkte:	2,5 A

Besturing

Bedrijfsspanning:	230 V
-------------------	-------