

Vervangingspomp GTF 500 met vlotter, Aqualift S, maat 3



Artikel informatie

Artikel nr.: 680828
GTIN: 4026092085547
Korting groep: 90

Beschrijving

Vervangingspomp GTF 500, aansluitklaar gemonteerd, met vlotterschakelaar voor fecaliënvrij afvalwater.

Afmetingen

Netto gewicht:	5,95 kg
Bruto gewicht:	6,3 kg
Lengte verpakking:	276 mm
Breedte verpakking:	241 mm
Hoogte verpakking:	265 mm

Loopband

Pomp:	GTF 500
Bedrijfsspanning:	230 V
Netfrequentie:	50 Hz
Beschermingsklasse:	I
Beschermingsklasse pomp:	IP 68
Temperatuur te verpompen materiaal (permanent) max.:	40 °C
Opvoerhoogte max.:	8 m
Toerental:	2800 U/min
Vermogen P1:	0,6 kW
Vermogen P2:	0,36 kW
Modus:	S1
Type aansluitleiding pomp:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Lengte van pompkabel:	5 m
Nominale stroomsterkte:	2,7 A

Besturing

Bedrijfsspanning:	230 V
Vereiste zekering (kabelbescherming):	C 16 A